

**Конфигуратор для ротационных датчиков уровня
INNOLevel серии IL-PS**

Напряжение питания, выходной сигнал	A115-230 В перем. тока, 1 реле	<input type="checkbox"/>
	E24 В пост. тока, оптрон	<input type="checkbox"/>
Лопасть	Aмуфтовая 40x98 мм	<input type="checkbox"/>
	Sскладная двусторонняя 28x200 мм	<input type="checkbox"/>
Электрическое соединение	Mразъем M12 (только для 24 В пост. тока)	<input type="checkbox"/>
	Cкабель 2 метра	<input type="checkbox"/>
Материал корпуса	Aалюминий	<input type="checkbox"/>
	Sнерж. сталь	<input type="checkbox"/>

Пример артикула: **IL-PS-ASCA**

Опции для ротационных датчиков уровня INNOLevel серии IL-PS

Артикул	Характеристики	
ДУ 40 С	Контргайка сталь 1 ½"	Может использоваться как приварная бобышка
ДУ 40 СО	Контргайка сталь оцинкованная 1 ½"	
ДУ 40 S304	Контргайка нерж. сталь 304, G 1 ½"	
IL-001	Жесткое удлинение вала (+215 мм)	
IL-002	Жесткое удлинение вала (+50 мм)	
IL-006	Маятниковый удлинитель 500 мм + монтажный набор	
IL-007	Маятниковый удлинитель 1000 мм + монтажный набор	
IL-013	Тросовый удлинитель 1000 мм + монтажный набор	
IL-011	Тросовый удлинитель 1500 мм + монтажный набор	
IL-008	Тросовый удлинитель 2000 мм + монтажный набор	
IL-009	Тросовый удлинитель 3000 мм + монтажный набор	
IL-010	Тросовый удлинитель 4000 мм + монтажный набор	
Фланцевое исполнение D=155 мм, нерж. сталь		температура процесса < +150°C
		температура процесса > +150°C
ESG 34AH0200	Разъем прямой M12, 4pin, с кабелем 2м	
ESG 34AH0500	Разъем прямой M12, 4pin, с кабелем 5м	
ESG 34AH0500G	Разъем прямой M12, 4pin, с кабелем 5м, экранированный	
ESG 34AH1000	Разъем прямой M12, 4pin, с кабелем 10м	
ESG 34AY0200	Разъем прямой M12, 4pin, с кабелем 2м, IP69K, нерж. сталь, гигиеническое исполнение	
ESG 34AY0500	Разъем прямой M12, 4pin, с кабелем 5м, IP69K, нерж. сталь, гигиеническое исполнение	
ESW 33AH0200	Разъем угловой M12, 4pin, с кабелем 2м	
ESW 33AH0500	Разъем угловой M12, 4pin, с кабелем 5м	
ESW 33AH0500G	Разъем угловой M12, 4pin, с кабелем 5м, экранированный	
ESW 33AH1000	Разъем угловой M12, 4pin, с кабелем 10м	
ESW 33AY0200	Разъем угловой M12, 4pin, с кабелем 2м, IP69K, нерж. сталь, гигиеническое исполнение	
ESW 33AY0500	Разъем угловой M12, 4pin, с кабелем 5м, IP69K, нерж. сталь, гигиеническое исполнение	
ES 14A PG7	Разъем угловой M12, 4pin, IP67, ввод PG7	
ES 18A PG7	Разъем прямой M12, 4pin, IP67, ввод PG7	