

Прайс-лист на светосигнальные колонны и маячки INNOCONT

Маячки d=70мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SL70B-220-R	Светодиодный маячок, диаметр 70мм, высота 85мм, режим работы: вращение 120об/мин, зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный	220 VAC	2100
SL70B-220-Y		желтый	220 VAC	
SL70B-024-R		красный	24VDC	
SL70B-024-Y		желтый	24VDC	



Маячки d= 100мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SL100B-220-R	Светодиодный маячок, диаметр 100мм, высота 146мм, режим работы: постоянное свечение, мигание 60/300 раз/мин, вращение 15/30/120об/мин, зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP55, -20...+50С	красный	220 VAC	3200
SL100B-220-Y		желтый	220 VAC	
SL100B-024-R		красный	24VDC	
SL100B-024-Y		желтый	24VDC	



Маячки d= 52мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SL52B-220-RYG	Светосигнальный маячок, диаметр 52мм, высота 58мм, многоцветный светодиод, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С.	красный, желтый, зеленый	220 VAC	3400
SL52B-024-RYG			24VDC	



Маячки с усиленным звуковым сигналом

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SFL100B-220-R	Светодиодный маячок, диаметр основания 120мм, высота 230мм, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 100дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный	220 VAC	8620
SFL100B-024-R			24VDC	
SFL100B-220-RG	Светодиодный маячок, диаметр основания 120мм, высота 300мм, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 100дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный, зеленый	220 VAC	10060
SFL100B-024-RG			24VDC	
SFL100B-220-RYG	Светодиодный маячок, диаметр основания 120мм, высота 370мм, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 100дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный, желтый, зеленый	220 VAC	12950
SFL100B-024-RYG			24VDC	



Колонны модульного типа d=25мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TL25-024-R	Светодиодная колонна диаметр 25мм, высота 106 мм, без стойки, крепление гайкой, постоянное свечение, без зуммера, IP54, кабель 0,6м, -10...+50С	красный	24VDC	2350
TL25-024-Y		желтый		
TL25-024-G		зеленый		
TL25-024-RG	Светодиодная колонна диаметр 25мм, высота 137 мм, без стойки, крепление гайкой, постоянное свечение, без зуммера, IP54, кабель 0,6м, -10...+50С	красный, зеленый	24VDC	2833
TL25-024-RY		красный, желтый		
TL25-024-RYG	Светодиодная колонна диаметр 25мм, высота 168 мм, без стойки, крепление гайкой, постоянное свечение, без зуммера, IP54, кабель 0,6м, -10...+50С	красный, желтый, зеленый	24VDC	3315



Колонны неразборные d=56мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TL56B-220-RY	Светодиодная колонна диаметр 56мм, высота 418мм, стойка 70мм, основание d=70мм, постоянное свечение, зуммер, кабель 0,5м, IP50, -10...+45С	красный, желтый	220 VAC	2100
TL56B-220-RG		красный, зеленый		
TL56B-024-RY		красный, желтый	24VDC	2100
TL56B-024-RG		красный, зеленый		
TL56B-220-RYG	Светодиодная колонна диаметр 56мм, высота 490мм, стойка 70мм, основание d=70мм, постоянное свечение, зуммер, кабель 0,5м, IP50, -10...+45С	красный, желтый, зеленый	220 VAC	2900
TL56B-024-RYG		красный, желтый, зеленый	24VDC	2900



Колонна для крепления на стену

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TFL50B-220-RYG	Светодиодная колонна, крепление на стену, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С.	красный, желтый, зеленый	220 VAC	5370
TFL50B-024-RYG			24VDC	



Колонны модульного типа d=70мм

Артикул	Описание	Цвет*	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
Одноцветные				
TL70-220-x-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	2200
TL70-24-x-55			24VDC	2100
TL70B-220-x-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	4300
TL70B-24-x-55			24VDC	4200
TL70-220-x-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 268 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	2400
TL70-24-x-155			24VDC	2300
TL70B-220-x-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 300 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	4600
TL70B-24-x-155			24VDC	4400
TL70-220-x-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	2500
TL70-24-x-255			24VDC	2400
TL70B-220-x-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 400 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	4600
TL70B-24-x-255			24VDC	4500
TL70-220-x-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	220 VAC	2800	
TL70-24-x-455		24VDC	2600	
TL70B-220-x-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 600 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	220 VAC	4900	
TL70B-24-x-455		24VDC	4700	
Двухцветные				
TL70-220-xx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	3800
TL70-24-xx-55			24VDC	3500
TL70B-220-xx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	5900
TL70B-24-xx-55			24VDC	5700
TL70-220-xx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 268 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	4000
TL70-24-xx-155			24VDC	3700
TL70B-220-xx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 300 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	6100
TL70B-24-xx-155			24VDC	5800
TL70-220-xx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	4100
TL70-24-xx-255			24VDC	3800
TL70B-220-xx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 400 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	6200
TL70B-24-xx-255			24VDC	6000
TL70-220-xx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	4300
TL70-24-xx-455			24VDC	4000
TL70B-220-xx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 600 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	6500
TL70B-24-xx-455			24VDC	6200



Колонны модульного типа d=70мм (продолжение)

Трехцветные				
TL70-220-xxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	5400
TL70-24-xxx-55			24VDC	5000
TL70B-220-xxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	7500
TL70B-24-xxx-55			24VDC	7100
TL70-220-xxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 268 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	5600
TL70-24-xxx-155			24VDC	5200
TL70B-220-xxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 300 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	7700
TL70B-24-xxx-155			24VDC	7300
TL70-220-xxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	5700
TL70-24-xxx-255			24VDC	5300
TL70B-220-xxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 400 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	7800
TL70B-24-xxx-255			24VDC	7400
TL70-220-xxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	220 VAC	6000	
TL70-24-xxx-455		24VDC	5500	
TL70B-220-xxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	220 VAC	7800	
TL70B-24-xxx-455		24VDC	7700	
Четырехцветные				
TL70-220-xxxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	7000
TL70-24-xxxx-55			24VDC	6400
TL70B-220-xxxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9100
TL70B-24-xxxx-55			24VDC	8600
TL70-220-xxxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 268 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	7200
TL70-24-xxxx-155			24VDC	6600
TL70B-220-xxxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 300 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммер, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9300
TL70B-24-xxxx-155			24VDC	8800
TL70-220-xxxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	7300
TL70-24-xxxx-255			24VDC	6800
TL70B-220-xxxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 400 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9400
TL70B-24-xxxx-255			24VDC	8900
TL70-220-xxxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	7500
TL70-24-xxxx-455			24VDC	7000
TL70B-220-xxxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 600 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммер, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9700
TL70B-24-xxxx-455			24VDC	9100
Пятицветные				
TL70-220-xxxxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	8600
TL70-24-xxxxx-55			24VDC	7900
TL70-220-xxxxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	8800
TL70-24-xxxxx-155			24VDC	8100
TL70-220-xxxxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	8900
TL70-24-xxxxx-255			24VDC	8200
TL70-220-xxxxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9100
TL70-24-xxxxx-455			24VDC	8500



*Световой модуль соответствует напряжению питания (в артикуле значения "х"). Одна колонна может состоять из модулей одинакового цвета.

Опция

TL-70W	Кронштейн для крепления на стену (TL56, TL70, SL52 и SL70)	390
--------	--	------------



ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!